



广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HD40V 润湿流平剂

特性摘要:

乙氧基化合物，低动态张力，非离子型，相容性好，推荐用于水性油墨、水性涂料、水性胶黏剂行业。

产品特性:

HD40V 是双子型非离子表面活性剂，它具有优秀的亲水性、润湿、低泡等性能。具有优秀地降低水基体系表面张力性能，特别是降低动态表面张力。

典型应用:

HD40-V 为以下典型应用开发

1. 水基涂料、胶粘剂、油墨、光油；
2. 润湿/降低表面张力(动态静态)；
3. 对于表面缺陷要求比较严格涂膜，可以防止缩孔、针眼、鱼眼。

技术指标

外观：无色或米色透明液体

活性成分：100%

比重：0.985

PH 值（1%水溶液）：6~8

粘度（20 度）：小于 200cps

倾点（ASTM D97）：-55 华氏度

浊点：无

0.1%水中动态张力：34mN/m

0.1%水中静态张力：32mN/m

应用事项:

1. 建议添加量 0.1-1%
2. 使用过程需要高速搅拌 30 分钟
3. 可以直接研磨添加

标准包装：200Kg/桶;1000Kg/桶

储存有效期：5 年，储存于 5-35° C 的阴凉干燥环境。