



厚洹®
HOHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HD245 润湿剂

化学组成

HH245 润湿剂产品为聚醚改性有机硅，安全环保，对环境没有污染。

应用

HD245 润湿剂提供优异的底材润湿和流平，广泛应用于各类水性油漆、油墨涂料体系。具有良好的水溶性和平滑性，还能降低表面摩擦力，并且防止缩孔、橘皮等缺陷的产生。

1. 产品为聚醚改性有机硅，安全环保，对环境没有污染。
2. 具有较低的表面张力，突出的底材润湿和渗透性能。
3. 耐高温，相容性好，可用于丁腈手套涂层。
4. 用于水性和溶剂型体系，具有特强的防缩孔能力，特别适用于水性聚氨酯体系。
5. 与其他助剂相溶性好，并且不影响重涂性。

适用范围：水性工业漆，浸涂漆，地毯胶，粘胶剂，水性涂层，水性木器漆，水性聚氨酯，水性印花浆料，水性光油，水性丙烯酸，水性醇酸树脂等。

技术参数

外观	无色液体
有效含量	>99.8%
比重(25℃)	1.025-1.049
折光率(25℃)	1.449-1.451
粘度(25℃)	10-100cP
浊点	50-60℃
溶解性	溶于水

用量

添加量 0.1%-0.5%，与油墨油漆涂料混合均匀。

包装&存储

1*25kg、50kg、200kg。密封包装，贮存于常温阴凉、干燥处，贮存期 16 个月。

请仔细阅读：本资料的技术建议数据是尽我们所知，不作任何保证，用前请先做小试。