



## DF104 水性消泡剂

### 化学组成

DF104 是金属硬脂酸盐类的消泡剂。

### 应用

DF104 消泡剂具有 100%的活性成分，消泡速率及消泡持久性能优异。为水性涂料、胶粘剂、印刷油墨而设计和开发的通用消泡剂。

DF104 是一种通用、高效的消泡剂，在多种用途具有优异的消泡能力，包括平光、半光、高光乳胶漆，乳液胶粘剂，路标漆，木材胶水，柔性版油墨，罩光清漆及各种不同的水性涂料。

### 技术参数

外观	黄色不透明液体
粘度（布氏粘度计，2#，10rpm，25℃）/cps	≤4000
活性成分含量 %	100
比重（理论值）/25℃	0.864~0.882
闪点/℃	174

上述数据只提供作为参考使用，并不作为详细规格的说明书。产品的化学性、物理性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响。

### 使用方法

可以应用于各种水性油墨、涂料、水性木器漆和路标漆。

一般添加量为 0.1~0.5%，如果需要，可提高添加量。为达到最佳效果，请预先测试。DF104 消泡剂在制造过程中的任何阶段都可以添加。

### 包装&存储

DF104 消泡剂储存在室温下即可，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。温度过高或过低不会影响使用性能，如果产品凝结，放在室温环境解冻，并在使用前搅拌均匀。

在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 15 个月内。胶桶装：180kg 净重。

备注：本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。