



厚洹®  
HOHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HD®4150 粉体润湿剂

### 化学组成

HD®4150 粉体润湿剂是亲水基的聚氧乙烯-聚氧丙烯聚合物。

### 特性&应用

HD®4150 粉体润湿剂主要用于粉体材料的湿法研磨，作为有机或者无机粉体材料的润湿分散，用量少，对粉体的润湿效果特别优秀，做出的浆料粘度低，存放稳定。

广泛用于涂料、水性油墨、色浆制造，农药粉体研磨润湿等各类水性体系的粉体研磨，对 PH 值的适用范围宽。

### 技术参数

|             |         |
|-------------|---------|
| 外观          | 流动性无色液体 |
| 固含量         | 50%     |
| PH 值        | 6-7     |
| 气味          | 基本无味    |
| 粘度(25℃)涂四号杯 | 20 秒    |
| 离子          | 非离子     |

### 使用方法&用量

使用方法：先与配方中的液体部分加入混合均匀；

添加量：1~2%；

### 包装&存储

包装规格：1\*25kg、1\*200kg。

运输与存放：贮存于常温阴凉、干燥处，非危险品类产品，按照普通货物运输，未开封 36 个月保质期。