



厚洹<sup>®</sup>  
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HD270 润湿剂

### 化学组成

HD270 润湿剂产品为聚醚改性有机硅，安全环保，对环境没有污染。

### 特 性

- 1、低泡性，具有较低的表面张力，突出的底材润湿和渗透性能。可替代迪高 270。
- 2、用于水性和溶剂型体系，具有特强的防缩孔能力，特别适用于水性工业漆体系。
- 3、与其他助剂相溶性好，并且不影响重涂性。

### 应 用

提供优异的底材润湿和流平，广泛应用于各类工业漆、水性涂料体系。在水性，溶剂型以及辐射固化体系中具有出色的抗缩孔效果并改善流平。

水性工业漆，水性木器漆，地板漆，浸涂漆，水性涂层，水性聚氨酯，水性印花浆料，水性光油，水性丙烯酸，水性醇酸树脂等。

请做阶梯试验，确定合理用量。

### 技术参数

外观	无色至浅黄色液体
有效含量	>99.8%
比重(25℃)	1.025-1.049
粘度(25℃)	10-110cP
浊点	<10℃
溶解性	分散于水

### 使用方法

添加量 0.1%-0.5%，与水性涂料混合均匀。

### 储存&包装

采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶或铁桶密封包装；贮存于常温阴凉、干燥处，贮存期一年。